

# CB系列 采样钢瓶

## 特征

- anlok无缝不锈钢采样钢瓶严格遵照TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》，GB/T 5099-2017《钢制无缝气瓶》和SH/T0233《液化石油气采样法》，ISO 4257和ASTM D1265《液化石油气手工采样法》标准进行设计、生产，并按相关标准要求严格检验。
- 适用于液化石油气(LPG)，液化天然气(LNG)，硫化氢(H<sub>2</sub>S)，含硫污水，烃类化合物等有毒有害物质与氮气(N<sub>2</sub>)，氧气(O<sub>2</sub>)，二氧化碳(CO<sub>2</sub>)等气态或液态样品的采集、运输与储存。



## 应用

- 不锈钢无缝气瓶用途广泛，重点服务石油化工，医疗制药，教学科研，食品检验等行业。可在现今常规装置，如储罐，槽车，塔设备，生产管线等处采样。

## 技术参数

- 工作压力：4Mpa, 20Mpa
- 工作温度：-60°C ~ +80°C
- 材质：316L不锈钢
- 阀门螺纹：M14\*1.5(8mm卡套)/1/4 NPT-M，其中角式阀装有泄压装置
- 瓶体螺纹：1/4 NPT-F
- 适用介质：在温度，压力规定范围内，对316L不锈钢无腐蚀的液态，气态以及气液混合介质。
- 规格：50ml, 100ml, 150 ml, 250ml, 300ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 2500ml, 4000ml, 5000ml, 10000ml

| 容积ml | 尺寸       | 重量     |
|------|----------|--------|
| 50   | 32*135mm | 0.27kg |
| 100  | 45*160mm | 0.56kg |
| 150  | 51*165mm | 0.68kg |
| 250  | 51*235mm | 0.93kg |
| 300  | 51*285mm | 1.18kg |
| 500  | 60*325mm | 2.04kg |
| 1000 | 76*385mm | 3.6kg  |
| 2000 | 89*545mm | 8.05kg |
| 2500 | 89*670mm | 9.1kg  |

## 配件

- anlok提供针型阀门，压力表，快速接头，金属软管，PTFE内涂层，变径接头，钢瓶支架，防爆泄压装置，预留容积管，低温针阀，进样针，减压器，过滤器等配件，请根据您的实际需要进行选购。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

## 选型说明

|                          |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
|--------------------------|---|-----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|-----------------|--|
| <b>SS</b>                | - | <b>CB</b> | - | <b>D</b> | - | <b>4</b> | - | <b>F</b> | - | <b>100</b> | - | <b>H</b> | - | <b>D32</b> | - | <b>SL</b>       |  |
| <b>本体材质</b>              |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>系列</b>                |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>特殊应用</b>     |  |
| <b>CB</b>                |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>无</b>        |  |
| <b>316L不锈钢</b>           |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>SL 硫钝化</b>   |  |
| <b>316L不锈钢</b>           |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>304不锈钢</b>            |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>双相钢2205</b>           |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>2507 双相钢2507</b>      |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>M400 蒙乃尔 400合金</b>    |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>600 INCONEL 600合金</b> |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>C276 哈氏合金C-276</b>    |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   |                 |  |
| <b>端口尺寸</b>              |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>把手</b>       |  |
| <b>F</b>                 |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>无</b>        |  |
| <b>2 1/8 in.</b>         |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D32 32mm</b> |  |
| <b>4 1/4 in.</b>         |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D45 45mm</b> |  |
| <b>8 1/2 in.</b>         |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D51 51mm</b> |  |
| <b>端口形式</b>              |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D60 60mm</b> |  |
| <b>NPT阴螺纹</b>            |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D76 76mm</b> |  |
| <b>50</b>                |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>D89 89mm</b> |  |
| <b>100</b>               |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>2500</b>     |  |
| <b>容积ml</b>              |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>300</b>      |  |
| <b>4Mpa</b>              |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>500</b>      |  |
| <b>20Mpa</b>             |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>1000</b>     |  |
| <b>H</b>                 |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>2000</b>     |  |
| <b>SL</b>                |   |           |   |          |   |          |   |          |   |            |   |          |   |            |   | <b>2500</b>     |  |

注1：选型代码为空的，为默认选项，在型号中不用体现。

注2：选型说明只为产品选型提供参考，不能任意组合，如不能满足您的技术要求，请咨询 anlok销售代表